

Hobbs 公司

蓄电池控制器

Hobbs 公司已引进新的蓄电池控制器系列以增强计时器产品系列。蓄电池控制器监视大多数型号商业蓄电池的状态和剩余的蓄电池容量。

特点:

- ✎ 小型、轻便(3 盎司)
- ✎ 高清晰多发光二极管显示器
- ✎ 可复位的蓄电池接通或关断设备
- ✎ 提供继电器锁定装置
- ✎ 蓄电池电量过低闪烁红色警告指示灯
- ✎ 2 螺钉和固定器安装架
- ✎ 提供 5V 输出信号
- ✎ 提供定制的放电电压

用于铅酸蓄电池时

826 和 828 型技术规格:

显示:	8 个发光二极管(7 黄,1 红)
安装:	2 个螺钉(826);固定器(828)
工作电压:	12,24,36,48V DC
电流消耗:	<50mA 最大(<30mA,在 24,36,48V)
工作温度:	-30°C 至+70°C
继电器锁定	可选
端子:	1/4"插片式



826 型



828 型

用于所有标准型蓄电池时

827 型技术规格:

显示:	8 个发光二极管(7 黄,1 红)
安装:	固定器
工作电压:	12,24,36,48V DC
电流消耗:	<50mA 最大(<30mA,在 24,36,48V)
工作温度:	-30°C 至+70°C
继电器锁定	任选
端子:	1/4"叶片式



827 型

应用场合

- ✎ 自动化材料搬运设备
- ✎ 高尔夫车
- ✎ 地面清扫设备
- ✎ 剪式升降机
- ✎ 载人升降机
- ✎ 架空升降机
- ✎ 托盘移动装置
- ✎ 公用车辆
- ✎ 单人小型摩托车

Hobbs 公司

蓄电池控制器/计时器

Hobbs 公司已引进新的蓄电池控制器系列以增强计时器产品系列。蓄电池控制器监视多数型号商业蓄电池的状态和剩余的蓄电池容量。它们可带或不带计时器、继电器锁定装置和运行警告装置。

技术规格:

工作电压: 12-80VDC
 电流消耗: 25-50mA 最大
 计时器精度: 0.02%
 温度: -30°C 至+70°C
 湿度: 95% 最大



886 系列



855 系列

886 系列选项	886	886.1	885 系列选项			885	885.1
计时器	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	计时器			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
运行警告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	运行警告			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
继电器锁定装置 24,36,48 VDC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	继电器锁定装置 72,80VDC			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
855 系列选项	855	855.1	855.5	855.6	855.8	855.9	
计时器	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
运行警告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
继电器锁定装置 12,24,36,48 VDC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

应用场合

- 自动化材料搬运设备
- 高尔夫车
- 地面清扫设备
- 剪式升降机
- 载人升降机
- 架空升降机
- 托盘移动装置
- 公用车辆
- 单人小型摩托车