



基本特性:
 U.L./CSA
 NEMA: 4,13
 防爆型 / 全天候
 温度 - 34至71°C
 外部设定

6810G & 6812G SHIPPING WT APPROX. 25 OZ (709 GRAMS)
 6860G & 6862G SHIPPING WT APPROX. 43 OZ (1219 GRAMS)
 6860GE & 6862GE SHIPPING WT APPROX. 7 LBS (3.2 KGS.)

6810G, 6812G (双设点)

接口尺寸	1/4"
接口材料	铝合金
隔膜材料	聚丁钠橡胶

6860G, 6862G (双设点)

接口尺寸	1/4"
接口材料	铝合金
隔膜材料	聚丁钠橡胶

最大允许压力 (KG)	压力可调范围 (mmH2O,KG)	压力开关型号			
		SPDT	DPDT	SPDT	DPDT
3.45	127~1943.1mmH2O	6810G0		6860G0	
6.90	0.07~1.84KG	6810G1	6812G1	6860G1	6862G1
17.24	0.21~6.79KG	6810G3	6812G3	6860G3	6862G3

6860GE

接口尺寸	1/2"
接口材料	铝合金
隔膜材料	聚丁钠橡胶

6862GE (双设点)

接口尺寸	1/2"
接口材料	铝合金
隔膜材料	聚丁钠橡胶

最大允许压力 (KG)	压力可调范围 (mmH2O)	6860GE0	6862GE1
3.45	127~1943.1mmH2O		
6.90	0.07~1.84KG	6860GE1	6862GE1
17.24	0.21~6.79KG	6860GE3	6862GE3

接点容量

电压	电流	
	SPDT	Res.
125AC~50/60Hz	15	
28DC	.5	

