

							
<b>型号</b>	<b><u>ABHP</u></b>	<b><u>MM</u></b>	<b><u>SR</u></b>	<b><u>BX</u></b>	<b><u>EA</u></b>	<b><u>SA</u></b>	<b><u>DG</u></b>
<b>量程</b>	0-6 to 10K	0-15 to 7.1K	0-100 to 2K	0-15 to 100	0-6 to 5K	0-15 to 7.1K	0-100 to 5K
<b>压力类型</b>	绝压 表压 密封压	表压	表压	表压	表压	绝压 表压 密封压	密封压
<b>输出类型</b>	低电平毫伏 输出 0-100 mV	低电平毫伏 输出 0-50 mV	低电平毫伏 输出 25 mV/mA	低电平毫伏 输出 0-50 mV	高电平直流 电压输出 1-6 Vdc 或 1-6 kHz	高电平直流 电压输出 1-6 Vdc	高电平比率 电压输出 0.25-4.75Vdc
<b>特点</b>	齐平安装 双向压力 精度 0.25%	通用型产品 抗腐蚀 低成本	小体积 可电池供电 OEM 型 重载 抗腐蚀	齐平安装 体积小 可电池供电 低成本 医用级	通用型 频率输出 计算机接口 抗腐蚀	重载型 抗腐蚀 抗电磁干扰	高温型 重载型 比率输出 适合与微处 理器配合
<b>主要应用</b>	医疗设备 液压系统 水文监测 柴油发动机	暖通空调 压力开关 喷涂系统 气相色谱仪	变送器 智能阀门 压力开关	医疗设备 食品饮料 压力变送器 智能阀门	农业灌溉 发动机管理 环境监控 过程控制	制冷系统 自动化设备 能源管理 气动设备	刹车系统 燃油喷射 油气悬挂 智能压缩机

						
型号	<a href="#">Eclipse</a>	<a href="#">ML</a>	<a href="#">ST</a>	<a href="#">BL</a>	<a href="#">Datamate</a>	<a href="#">XPRO</a>
量程	0-15 to 7.1K	0-100 to 5K	0-5 to 250	0-5 to 20K	0-15 to 7.1K	0-15 to 7.1K
压力类型	表压 密封压	密封压	表压	绝压 表压 密封压	表压 密封压	绝压 表压 密封压
输出类型	高电平比率电压 输出 0.50-4.5 Vdc 4~20mA 变送 输出	高电平比率电压 输出 0.50-4.5 Vdc 4~20mA 变送 输出	高电平比率电压 输出 0.50-4.5 Vdc 4~20mA 变送 输出	4~20mA 变送 输出	4~20mA 变送 输出	4~20mA 变送 输出
特点	通用型 介质兼容性好 抗干扰能力强	高性能传感器 适合大批量 OEM 使用	通用型硅压力传 感器 可以高速测量	齐平安装 本质安全 气密结构 抗腐蚀 精度 0.25%	本质安全 电气接口有螺纹 连接 可用于防爆区域	重载型 抗腐蚀 可用于防爆区域
主要应用	液压气动 制冷压缩 发动机管理 过程控制	柴油发动机 空调、制冷 液压系统 工业设备	气动设备 空气压缩机 空气过滤 工业自动化	水文监测 喷涂设备 化工设备 船用设备	液位控制 润滑系统 泄漏探测 水气油管理	制冷设备 气动液压 过程控制 水源管理